



## HQL / NAV / Retrofit Maislampe IP64 in Industriequalität

- Günstige Alternative zur HighBay / Straßenleuchten Umrüstung
- keine Splitterbildung bei Sturz aus großer Höhe
- über 110Lm pro Watt
- extrem hell, extrem sparsam
- Spritzwassergeschützt



Modell	LED Corn 30	LED Corn 40	LED Corn 60
<b>Artikelnummer</b>	HKLCB030-EXXIP64-TL	HKLCB040-EXXIP64-TL	HKLCB060-EXXIP64-TL
<b>Abmaße LHB</b>	Ø93*230	D:Ø93*260 MM	D:Ø93*285
<b>Anschluss</b>	E27 / E40	E27 / E40	E27 / E40
<b>Spannungsaufnahme</b>	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
<b>HQL Austausch empfohlen</b>	bis 300W (Glühfaden) bis 100W (HQL / NAV / CFL)	bis 400W (Glühfaden) bis 120W (HQL / NAV / CFL)	bis 500W (Glühfaden) bis 150W (HQL / NAV / CFL)
<b>Leistung in Watt</b>	30	40	60
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20 bis +45	-20 bis +45	-20 bis +45
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	5000 - 5500	5000 - 5500	5000 - 5500
<b>CRI (Colour Rendering Index)</b>	>70	>70	>70
<b>Ausführung</b>	Maisform	Maisform	Maisform
<b>Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)</b>	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
<b>Anzahl LED's</b>	228	288	416
<b>LED Bauart</b>	2835MD	2835MD	2835MD
<b>LED Hersteller</b>	EPISTAR ®	EPISTAR ®	EPISTAR ®
<b>Luminous Flux (Lumen)</b>	~ 115Lm/Watt	~ 115Lm/Watt	~ 115Lm/Watt
<b>Abstrahlwinkel</b>	360°	360°	360°
<b>IP Schutzklasse</b>	64	64	64
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+	A+	A+
<b>CE / RoHS / UL</b>	ja	ja	ja

